

PORTATİF ARAÇ ŞARJ 11kW




PORTABLE EV CHARGER

Sizinle birlikte hareket eden güç

Yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş, kullanımı kolay,
güvenli bir güç kaynağı.

Her yolculuk için şık ve taşınabilir bir şarj çözümü.



Mobil Uygulama



Orjinal Çanta



Teknik Özellikler

Ürün Özellikleri

Model	MobiCharge
Çıkış Gücü	11 kW
Çalışma Akımı	16 A (Max)
Akım Ayarlanabilirliği	8 A - 10 A - 13 A - 16 A (Opsiyon)
Çalışma Gerilimi	400 V AC \pm 10%; L1/L2/L3/N/PE
Çalışma Frekansı	50 Hz

Temel Parametreler

Kablo Uzunluğu	7 m
Bağlantı Tipi	Tip 2 (IEC 62196)
Gösterge	3 Renkli LED
Ekran	1,9 inç LED Ekran
Montaj	Taşınabilir / Duvara Monte Edilebilir
Şarj Modu	Tak ve Şarj Et / Uygulama ile Şarj Et / Zamanlanmış Şarj (Opsiyon)
Uygulama ile Şarj	Wi-fi & Bluetooth
Ağırlık	< 3,5 kg
Boyut	298 mm x 105,8 mm x 53 mm

Ortam Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	-25 °C to +45 °C
Depolama Sıcaklığı	-35 °C to +80 °C
Çalışma Nem Oranı	5% to 95% RH
Çalışma Rakımı	< 2000 m
Koruma Derecesi	IP66

Koruma Özelliği

Aşırı Gerilim Koruması	Giriş Voltajı > %120, röle kapalı
Düşük Gerilim Koruması	Giriş Voltajı < %80, röle kapalı
Aşırı Yük Koruması	Çıkış akımı > nominal akım, röle bağlantısı kesildi; güç kaynağının kesilip yeniden bağlanması gerekir
Aşırı Sıcaklık Koruması	Anakart sıcaklığı 90°C'ye ulaştığında, Akım Azaltma uygulanır ve 95°C'den sonra kapatılır.

Topraklama Koruması	Şarj sırasında topraklama kablosu algılanmaz veya topraklama kablosu bağlantısı kesilirse, röle bağlantısı kesilir.
Sızıntı Koruması	AC 30 mA + DC 6 mA; kaçak durumunda röle kapatılır.

Güvenilirlik

MTBF	100,000 h
Garanti	2 Yıl
Güvenlik Standardı	EN 62752:2016 + A1:2020, EN 61543:1995 / A2:2006



Wi-Fi



Bluetooth



Su Geçirmez



1,9" Renkli
LCD Ekran