

PORTATİF ARAÇ ŞARJ 22kW


tuncmatik
MOBICHARGE
PRO

PORTABLE
EV CHARGER

Yolda kalmayın gücünüzü yanınızda taşıyın

Üstün kaliteli malzemeleri, şık tasarımı ve kullanımı kolay yapısıyla Tuncmatik MobiCharge, her zaman güvenilir güç kaynağınızdır.

Pratik, taşınabilir ve her yolculuğa hazır.



Mobil Uygulama



Orjinal Çanta



CE

Teknik Özellikler

Ürün Özellikleri

Model	MobiCharge Pro
Çıkış Gücü	22 kW
Çalışma Akımı	32 A (Max)
Akım Ayarlanabilirliği	16 A - 20 A - 24 A - 32 A (Opsiyon)
Çalışma Gerilimi	400 V AC \pm 10%; L1/L2/L3/N/PE
Çalışma Frekansı	50 Hz

Temel Parametreler

Kablo Uzunluğu	7 m
Bağlantı Tipi	Tip 2 (IEC 62196)
Gösterge	3-Color LED
Ekran	1,9 inç LED Ekran
Montaj	Taşınabilir
Şarj Modu	Tak ve Şarj Et / Uygulama Üzerinden Şarj Et / Zamanlanmış Şarj (Opsiyon)
Uygulama ile Şarj	Wi-fi & Bluetooth
Ağırlık	< 6,8 kg
Boyut	361 mm x 81,6 mm x 76,6 mm

Ortam Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ila +40 °C
Depolama Sıcaklığı	-35 °C ila +80 °C
Çalışma Nem Oranı	%5 ila %95 RH
Çalışma Rakımı	< 2000 m
Koruma Derecesi	IP66

Koruma Özelliği

Aşırı Gerilim Koruması	Giriş Voltajı > %120, röle kapalı
Düşük Gerilim Koruması	Giriş Voltajı < %80, röle kapalı
Aşırı Yük Koruması	Çıkış akımı > nominal akım, röle bağlantısı kesilir; güç kaynağının kesilip tekrar bağlanması gerekir
Aşırı Sıcaklık Koruması	Ana kart sıcaklığı 90°C'ye ulaştığında, Akım Azaltma gerçekleşir ve 95°C'den sonra Kapanma meydana gelir.

Topraklama Koruması	Topraklama kablosu algılanmaz veya şarj sırasında topraklama kablosu bağlantısı kesilir. Röle bağlantısı kesilir.
---------------------	---

Sızıntı Koruması	AC 30 mA + DC 6 mA; kaçak durumunda röle kapatılır
------------------	--

Güvenilirlik

MTBF	100,000 h
Garanti	2 Yıl
Güvenlik Standardı	EN 62752: 2016 + A1: 2020, EN 61543: 1995 / A2: 2006



Metal
Gövde



Wi-Fi



Bluetooth



Su Geçirmez



1,9" Renkli
LCD Ekran